


**IPEE ATI S.A.**

***IPEE AMIRAL TRADING IMPEX S.A.***

## **Abricht 300 universal cu DRG**



**ABRICHT UNIVERSAL 300**  
cu dispozitiv de rindeluire la grosime(D.R.G.)

### **DESTINATIE:**

Abrichtul universal se utilizeaza pentru prelucrarea lemnului in gospodariile individuale si in micile ateliere de tamplarie.

Poate executa urmatoarele operatii:

- rindeluire, debitare transversala (scurtare, retezare);
- taiere longitudinala (despicare);
- frezare - gaurire;
- rindeluire la grosime (dispozitiv auxiliar).

Constructia cadrului suport din profile de otel sudate asigura rigiditatea, stabilitatea si precizia de lucru corespunzatoare pentru operatiile de prelucrare specificate.

Conceptia generala si posibilitatea atasarii unor accesorii, permit trecerea operativa, in timp relativ scurt, de la o operatie la alta.

Utilizand scule de frezat corespunzatoare, se pot realiza canale si profilari ornamentale.

Se fabrica in doua variante:

- fara D.R.G.
- cu D.R.G.

### **CARACTERISTICI TEHNICE:**

- Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz
- Putere absorbita: 2,2 kW
- Turatia arborelui portscula, reglabila - in trepte: 2300, 2800, 3700 rot./min.
- Diametrul maxim al panzei circulare ce se poate folosi: 400 mm
- Diametrul axului pentru montarea frezei si a panzei circulare: 30 mm
- Turatia in gol a motorului de actionare: ~ 2840 rot./min.

- Diametrul axului pentru fixare mandrina: CM 3 (B 22)
- Grosimea de rindeluit: min. 5 mm - max. 100 mm
- Reglaj vertical rindeluire la grosime: continuu pana la 100 mm
- Masa maxima: cca. 192 kg
- Gabarit: 780 x 1040 x 1350 mm

[Vendor Information](#)