

IPEE ATI S.A.

IPEE AMIRAL TRADING IMPEX S.A.

Prelungitoare ceramice 3 locasuri cu C.P.



PRELUNGITOARE MULTIPLE
MULTIPLE SOCKET POWER CORDS
DESTINATIE:

Prelungitoarele multiple sunt dispozitive mobile utilizate pentru racordarea diverselor aparate electrocasnice si industriale la reseaua electrica de alimentare. Se utilizeaza numai pentru curent alternativ si sunt echipate sau nu cu contacte de protectie.

Se executa in mai multe variante:

- Prelungitoare multiple cu 3, 4 si 5 locasuri, cu sau fara C.P. (contacte de protectie);
⋄ cu C.P., cod: PM 0401; PM 0501
⋄ fara C.P., cod: PM 0402
⋄ cu C.P. si mansoane ceramice, cod: PM 0502
- Prelungitoare multiple mixte, cu sau fara C.P. (contact de protectie);
⋄ cu sau fara C.P., cod: PMM 0401
⋄ cu intreruptor si / sau fara C.P., cod: PMM 0301

DATE TEHNICE:

- tensiunea nominala: 250 V / 50 Hz
 - curent nominal: 10 / 16 A - pentru PM 0401, PM 0501, PM 0502, PMM 0301 6 / 10 A - pentru PM 0402 si PMM 0401
 - puterea maxima de alimentare: 2200 W la variantele fara C.P. 3000 W la variantele cu C.P.
- Document normativ: PM 0401 - S.T. 231/1-2000 PM 0402 - S.T. 231/2-2000
PM 0501 - S.T. 231/9-2003 PM 0502 - S.T. 231/10-2003 PMM 0301 - S.T. 231/4-2001 PMM 0401 - S.T. 231/3-2000

[Vendor Information](#)

